
GL750PH



ファンレス仕様のムービングスポット オーケストラや演劇など 静音が求められる環境でも安心





光学システム

・光源:600W 白色 LED
・色温度:6000K
・ランプ寿命:20,000hrs
・演色評価数:>95
・光束:22,000ルーメン

·照度:79,208ルクス@5m(3.5°)

ムーブメント
・PAN: 540°
・TILT: 270°

カラー

・カラーホイール 7ダイクロフィルター + OPEN: CMY+CTO color mixing

GOBO

・回転GOBOホイール: 7 gobos + open ・固定GOBOホイール: 9 gobos + open

ズーム角 ・3.5° - 53°

Effect

・アニメーションホイール

・モーターライズドフォーカス

・フレーミング: $4ブレード\pm90ローテート$ ・プリズム: 4ライナー + 5面サークル

・フロスト:ライトフロスト、ヘビーフロスト

・アイリス:5-100% ・0-100% リニア調光

・ストロボ

IP Rate

•IP20

チャンネルモード

·40/62 Channels

コントロール信号

DMX, RDM

電源・消費電流

·100-240V, 50/60Hz; 750W


寸法・重量


·467mm × 270mm × 782mm


·36kg

仕様

・ファンレス







記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 1 4番 2 1号 TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416

https://www.tokyobs.co.jp