

GeNetix GN10P



Product Code: CS300099

GN10P は様々なアプリケーションでデータ配信のためのソリューションを提供するノードです。特にタイムコード、MIDI、10Scene をサポートしています。GN10 シリーズの P バージョンは、背面に DMX 出力用のフェニックススクリューターミナルを装備しており、常設設置に最適な設計になっています。

このユニバーサルインターフェースは Art-Net、sACN、RDM をサポートしており他の GeNetix ノードと同様に、ChamSys コンソールからまたは本体のディスプレイから設定可能です。各 DMX ポートは、入力または出力として使用でき、DMX タイミングも設定することができます。2つのネットワークポートを持つ GN10P は powerCON TRUE1 ライン入力からまたは PoE でメイン電源を供給することができます。この多機能インターフェースは、M12 ネジ穴を使う事でトラスマウント、ラックイヤーを使ってラックに設置出来るなど、様々な環境で活躍します。

LTC および MIDI ポートは、ChamNet 経由でタイムコードと MIDI ノート入出力に対応するだけでなく、Art-Net タイムコードにも対応しており、あらゆるシステムとの互換性があります。タイムコードや MIDI ソースがコンソールから離れている場合に便利です。

USB 経由で MagicQ PC システムに接続すると、デモモードが解除され、DMX インターフェースとしてだけでなく、タイムコード、MIDI、そして 10Scene ゲートウェイとしても機能しフルパワーの MagicQ ソフトウェアを利用できます。Art-Net/sACN ノードとして使用すると、最大 2 台までの MagicQ PC システムを「Unlock Mode」として利用可能になります。

特徴

- フェニックス端子 DMX ポート：10
- Art-Net、sACN 対応
- イーサネット経由の LTC&MIDI タイムコード
- イーサネット経由の MIDI Note
- UDP コマンドでシーンを呼出
- 内蔵ディスプレイとエンコーダー
- USB 接続で MagicQ PC をフルアンロック
- ネットワーク経由で最大2つの MagicQ システムをフルアンロック

ハードウェア仕様

- RDM 対応 DMX ダイレクトポート：10
- ネットワークポート：2
- MIDI ポート：2 (IN：1 OUT：1)
- LTC タイムコードポート：2 (IN：1 OUT：1)
- 10Scene ポート：1
- PoE 入力：対応 (Port1 のみ)
- USB ポート：1 (Type-C)
- 盗難防止ロック：対応
- 電源：powerCON True1 AC110-240V

ソフトウェア仕様

- Art-Net/sACN：対応
- ChamNet：対応
- ChamNet 経由 LTC/MIDI 送受信可能
- ChamNet 経由 MIDI Note 送受信可能
- 10 シーンゲートウェイ機能
- DMX タイミング調整機能
- 内蔵 Web Server 機能
- DMX 冗長機能サポート
- ユーザーシーン保存：対応
- UDP 経由でシーンを呼出

アクセサリ

- powerCON True1 電源ケーブル

サイズ&重量

- 幅：480mm
- 奥行：218mm
- 高さ：44.4mm
- 重量：2.75kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys