

GeNetix GN10R



Product Code: CS300099

GN10Rは様々なアプリケーションでデータ配信のためのソリューションを提供するノードです。特にタイムコード、MIDI、10Sceneをサポートしています。

GN10シリーズのRバージョンはRJ45イーサネットコネクタをDMX入出力用として装備しており、常設設置に最適な設計になっています。

このユニバーサルインターフェースはArt-Net、sACN、RDMをサポートしており他のGeNetixノードと同様にChamSysコンソールからまたは本体のディスプレイから設定可能です。各DMXポートは、DMX入力または出力として使用でき、DMXタイミングも設定することができます。2つのネットワークポートを持つGN10RはpowerCON TRUE1ライン入力からまたはPoEでメイン電源供給することができます。この多機能インターフェースは、M12ネジ穴を使うことでトラスマウント、ラックイヤーを使ってラックに設置できるなど、様々な環境で活躍します。

LTCおよびMIDIポートは、ChamNet経由でタイムコードとMIDIノート入出力に対応するだけでなく、Art-Netタイムコードにも対応しており、タイムコードやMIDIのソースがコンソールから離れた場合に便利です。

USB経由でMagicQ PCシステムに接続すると、デモモードが解除され、DMXインターフェースとしてだけでなく、タイムコード、MIDI、そして10Sceneゲートウェイとしても機能しフルパワーのMagicQソフトウェアを利用できます。Art-Net/sACNノードとして使用すると、最大2台までのMagicQ PCシステムを「Unlock Mode」として利用可能になります。

特徴

- 10個のRDM DMXポート、RJ45コネクタ、入出力対応
- ArtNet、sACN対応
- イーサネット経由のLTC & MIDIタイムコード
- イーサネット経由のMIDI Note
- UDPコマンドでシーンを呼出

ハードウェア仕様

- RDMダイレクトDMXポート (RJ45コネクタ) : 10個
- ネットワークポート : 2
- MIDIポート : 2 (IN : 1 OUT : 1)
- LTCタイムコードポート : 2 (IN : 1 OUT : 1)
- 10シーン・ポート : 1
- PoE入力 : 対応 (Port1のみ)
- USBポート 1 (Type-C)
- 盗難防止ロック : 対応
- 電源 : powerCON TRUE1 AC110-240V

ソフトウェア仕様

- ArtNet/sACN : 対応
- ChamNet : 対応
- ChamNet 経由 LTC / MIDI : 送受信可能
- ChamNet 経由 MIDI Note : 送受信可能
- 10シーン・ゲートウェイ機能
- DMXタイミング調整機能
- 内蔵 Web Server 機能
- DMX冗長機能サポート
- ユーザーシーン保存 : 対応
- UDP 経由でシーンを呼出

アクセサリ

- powerCON True1 電源ケーブル

サイズ&重量

- 幅 : 480mm
- 奥行 : 218mm
- 高さ : 44.4mm
- 重量 : 2.75kg



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号
TEL: 0570-003212 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys