

MagicDMX Basic



MagicDMX Basic インターフェースは、MagicQ を評価し学びたいユーザー、フィクスチャをテストしたい技術者、学校や大学で照明を学びたい学生を対象としています。

MagicDMX Basic は MagicQ ソフトウェアから 3 pin XLR コネクタ経由で DMX 信号をダイレクトに出力が可能です。

MagicDMX Basic は連続使用時間が 5 時間に制限されています。

この時間を過ぎると、デバイスを再接続し、MagicQ ソフトウェアを再起動する必要があります。

特徴

- 1 ユニバース DMX 出力
- 3 pin XLR コネクタ (メス)
- USB-C コネクタ
- 連続使用時間 5 時間
- 基礎電気保護仕様
- LED インジケーター

ハードウェア仕様

- DMXポート：1
- RDM：非対応
- USB-C コネクタ：1
- デモモード：解除不可
- 時間制限：5 時間
- 小型軽量ケース付き

ソフトウェア仕様

- 出力ユニバース数: 64
- 最大使用可能チャンネル数: 32768
- 記憶可能 Cue: 5000
- 記憶可能 Cue Stacks: 2000
- グループ: 5000
- 記憶可能パレット数: 4096
- 制御可能メディアサーバーレイヤー：50

サイズ&重量 (ケース)



- 幅：135mm
- 奥行：93mm
- 高さ：38mm
- 重量：0.1kg (MagicDMX Basic を含む)



株式会社 東京舞台照明 物品販売
〒135-0015 東京都江東区千石一丁目 14 番 21 号
TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416
<https://www.tokyobs.co.jp>

ChamSys